

HSK – Ihr Partner für Kunststoffschweiß- und Biegetechnik
HSK – Your partner for plastic welding – and bending technology

Handschweißextruder HSK60 D-G /HSK60 DE-G Granulat



Grundgerät

- zum Extrusionsschweißen von PEHD, PP, PVC und PVDF*
 - Regelung der Massetemperatur durch Messung direkt in der Schmelze
 - Ist- und Sollwertanzeige der Masse- und Lufttemperatur
 - Drehzahlregelung
 - Kaltstartschutz
 - inklusive 1 St. Schweißschuhrohling
- *PVDF mit separater Schnecke

Technische Daten

Fördermenge:	6 kg/h (mit PEHD Granulat)
Heizleistung Extruder:	1200 W / Luft: 2300 W
Antriebsleistung:	2000 W
Luftbedarf:	300L/min (gemessen am Extrudereingang)
Anschluß:	3 x 230 V / 50 Hz (400V CEE Stecker)
Gewicht:	13,2 kg
Garantieleistungen:	Schnecke 24 Monate Zylinder 24 Monate

HSK60 DE (mit Eigenluftversorgung)

- Arbeitsweise wie Standardgerät, externe Luftversorgung entfällt
- Gesteuertes Lufterhitzergebläse (Luftmenge 280 l/min).
- Technische Daten: wie Standardgerät,
- Heizleistung Lufterhitzer: 3000 W

Zubehör

- Schweißschuhe
- Transportkiste
- Schweißdraht

Technische Änderungen vorbehalten.