

HSK – Ihr Partner für Kunststoffschweiß- und Biegetechnik  
HSK – Your partner for plastic welding – and bending technology

## Handschweißextruder HSK60 D /HSK60 DE



### Grundgerät

- zum Extrusionsschweißen von PEHD, PP, PVC und PVDF\*
  - Regelung der Massetemperatur durch Messung direkt in der Schmelze
  - Drahteinzug, keine zusätzlichen Förderhilfen notwendig
  - Ist- und Sollwertanzeige der Masse- und Lufttemperatur
  - Drehzahlregelung
  - Kaltstartschutz
  - 3, 4, 5 mm Schweißdraht verwendbar
  - inklusive 1 St. Schweißschuhrohling
- \*PVDF mit separater Schnecke

### Technische Daten

Fördermenge:	6 kg/h (mit 5 mm PEHD Schweißdraht)	
Heizleistung Extruder:	1200 W / Luft: 2300 W	
Antriebsleistung:	2000 W	
Luftbedarf:	300L/min (gemessen am Extrudereingang)	
Anschluß:	3 x 230 V / 50 Hz (400V CEE Stecker)	
Gewicht:	11,4 kg	
Garantieleistungen:	Schnecke	24 Monate
	Zylinder	24 Monate

### HSK60 DE (mit Eigenluftversorgung)

- Arbeitsweise wie Standardgerät, externe Luftversorgung entfällt
- Gesteuertes Luftherhitzergebläse (Luftmenge 280 l/min).
- Technische Daten: wie Standardgerät,
- Heizleistung Luftherhitzer: 3000 W

### Zubehör

- Schweißschuhe
- Transportkiste
- Schweißdraht

Technische Änderungen vorbehalten.